


Projekt · Referenznummer

Datum

**Anwendung**

BEGA Plug & Play  
Schalt- und dimmbarer Zwischenverteiler  
mit 5 m Anschlussleitung und 48 V Stecker  
zum Anschluss an BEGA Plug & Play  
Transformatoren 10 533 und 10 553.  
Über die Fernsteuerung 10 526 kann jede der  
angeschlossenen Leuchten einzeln geschaltet  
und gedimmt werden.

**Produktbeschreibung**

Gehäuse besteht aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff – Polyamid  
5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 × 0,75<sup>2</sup>  
mit 48V-Stecker  
4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar,  
zum Anschluss von Leuchten und Verteilern  
Schutzklasse III   
Schutzart IP 65  
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,0 kg

**Ergänzungsteile**

**10 596** Verlängerungsleitung 5 m  
**10 597** Verlängerungsleitung 10 m

**10 526** Fernsteuerung

**70 588** ZigBee-Gateway  
BEGA Smart Home Gateway  
zur Steuerung der Beleuch-  
tungsanlage per App mit einem  
Smartphone oder Tablet

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine  
gesonderte Gebrauchsanweisung.

